Teclado de control de Acceso Digital / RFID

YK-868 es un teclado numérico digital especialmente diseñado para sistemas de seguridad de control de acceso y bloqueo eléctrico, tiene la opción de múltiples códigos individuales y modelos de código único común para los clientes; elija presionar # o elija la verificación automática del código ingresando contraseñas, los teclados pueden funcionar con los botones de salida, los teclados de timbre de puerta también están equipados con algunas herramientas de seguridad como autobloqueo y alarma de manipulación, programan en el propio teclado, una elección perfecta como dispositivo de control de acceso para muchos entornos como oficinas, residencias, talleres, etc.

Funciones

- Programación simple, operación fácil
- Modo de 3 operaciones:
  - Operación de tarjeta de identificación, operación de código de usuario,
  - Operación de tarjeta de identificación + número de identificación de usuario
  - 1 salida de relé
- 250 usuarios
- Operación con código de usuario múltiple o código de usuario único
- Opera cerraduras eléctricas a prueba de fallas o a prueba de fallas
- Entrada de código automática o manual Verificación del bloqueo del teclado durante 30 segundos después de 10 entradas falsas Pitido de sabotaje ENCENDIDO / APAGADO Salida de advertencia de sabotaje seleccionable, "ALM OUT" se puede conectar a la entrada de salida del sistema de alarma para abrir la puerta Botón de timbre de activación remoto
- 2 Botón de tecla retroiluminado de nivel brillante Memoria no volátil en caso de falla de energía

Características:

- **Dimensiones:** 112L x 84A x 25D (mm)
- **Voltaje de funcionamiento:** 12 V CC
- **Drenaje de corriente:** Estado de reposo = 22 mA, estado activo = 72 mA
  (relé activado, todos los LED iluminados)
- **Contactos de salida de relé:** N.A. y N.C. Contactos secos, clasificación máxima de corriente de contacto 2A / 24V DC
- **Capacidad de grabación:** 250 tarjetas de identificación, 250 códigos o 1 código común
- **Distancia de lectura de la tarjeta**: distancia máxima 10 CM
- **Tipo de tarjeta de identificación:** Tarjeta de identificación, 125 KHZ
- **Peso:** 0.12kg