850LM, 860LM, 811LM y 813LM

RECEPTORES UNIVERSALES Y CONTROLES REMOTOS

Una radio de alcance incomparable con tecnología Security+ 2.0™

Los receptores universales LiftMaster® y los controles remotos complementarios representan las innovaciones de seguridad y comodidades más novedosas para residentes de comunidades de acceso privado y restringido, y locatarios de edificios comerciales. Los administradores de propiedades pueden respaldar y administrar múltiples puntos de acceso, como el portón principal, puertas de residentes y visitantes, puertas comerciales e incluso ingresos a estacionamientos, todo con una única solución de control remoto que ofrece alcance y seguridad superiores.

Tiene el doble de capacidad de alcance de los controles remotos estándar.

La tecnología LiftMaster® Security+ 2.0™ utiliza una radio de multifrecuencia de banda estrecha nueva e innovadora, que virtualmente elimina la interferencia de la radio.

Receptor universal 850LM y Receptor universal resistente a la intemperie 860LM

- 2 veces la capacidad de alcance de la radio.
- Receptor de tres canales de alta capacidad.
- El diseño compacto se adapta a la mayoría de los operadores para portones y puertas comerciales.

Control remoto 811LM estilo EDIP

- La programación DIP de 12 posiciones ofrece hasta 4096 códigos.
- Encriptado para evitar el robo de códigos.
- Control remoto de una posición.

Control remoto 813LM estilo EDIP

- Ofrece la función de apertura/cierre/parada.
- Mismas funciones de programación y encriptado que 811LM.
- Control remoto de tres posiciones.

LiftMaster®

850LM, 860LM, 811LM y 813LM

RECEPTORES UNIVERSALES Y CONTROLES REMOTOS

Funciones estándar

- Proporciona acceso adecuado a comunidades de acceso privado y restringido, instalaciones industriales y sitios comerciales a través de una única solución de control remoto.
- Diseño compacto que se adapta a la mayoría de operadores para portones y puertas comerciales.
- Versión resistente a diversas condiciones climáticas, modelo 860LM, disponible para requisitos de montaje en el exterior.

Funciones mejoradas

- La tecnología Security+ 2.0™ tiene el doble de capacidad de alcance de los controles remotos estándar.
- Mayor seguridad y tranquilidad mediante la transmisión de encriptado de código alternante.
- 3 canales que proporcionan capacidad de control remoto expandido.
  - Canal 1 (50 remotos)
  - Canal 2 (20 remotos)
  - Canal 3 (20 remotos)
- Transmisión de banda estrecha innovadora y exclusiva enviada a tres frecuencias simultáneas (310 MHz, 315 MHz, 390 MHz).

Guía de pedidos

Descripción	Número de modelo
Receptor universal	850LM
Receptor universal resistente a diferentes climas	860LM
Control remoto EDIP encriptado de banda estrecha de 1 botón*	811LM
Control remoto EDIP encriptado de banda estrecha de 3 botones*	813LM
Control remoto mini de 3 botones, Security+ 2.0™**	890MAX
Control remoto de 3 botones, Security+ 2.0™**	893MAX
Control remoto premium de 3 botones, Security+ 2.0™**	895MAX
Entrada sin clave, Security+ 2.0™**	877MAX

** No compatible con los nuevos abridores de puertas de garaje LiftMaster® 8550 y 8360*

***Compatible con operadores para portones y receptores comerciales fabricados por LiftMaster desde enero de 1993*

Dimensiones

Especificaciones del receptor

Potencia
12-24VDC o 12-24VAC

Salidas del relé
Canales de salida - 1 relé FORM C y 2 FORM A

Medioambiente
Temperatura operativa desde -35 hasta 65 °C; temperatura de almacenamiento desde -40 hasta 85 °C

Garantía
1 año

LiftMaster®

The Chamberlain Group, Inc. • 845 Larch Avenue • Elmhurst, IL 60126
www.LiftMaster.com

Fabricante certificado ISO 9001

LAS VERSIONES EN ESPAÑOL Y FRANCÉS ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA

Síganos en Facebook, Twitter y YouTube.

I.C./F.C.C. Certified

©2013 LMACSPUNRR 1/13
The Chamberlain Group, Inc.
Impreso en EE. UU.