

DH-PFS3005-5ET-L

Switch Fast Ethernet de escritorio de 5 puertos



- Diseño compacto: el tamaño en miniatura y el peso ligero facilitan la implementación
- Plug and play: no se requiere configuración
- Tecnología ecológica: adopta plásticos ecológicos de alta calidad.
- 7 × 24H: rendimiento estable para un funcionamiento a largo plazo

Resumen del sistema

5 puertos adaptables de 10/100 Mbps, diseño altamente integrado, compacto, portátil, fácil de operar, adecuado para redes domésticas y de oficina pequeñas y medianas.

Especificación técnica

Actuación

Capa	Capa 2
Administrado	No

Hardware

Fuente de alimentación estándar	Si
PoE	No
Puerto Ethernet	5
Tasa de puerto Ethernet	100 Mbps
Fuente de alimentación	5 V / 500 mA CC
Temperatura de funcionamiento	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
Humedad de funcionamiento	10% -90%
Temperatura de almacenamiento	- 20 ° C a 70 ° C (-4 ° F a 158 ° F)
Humedad de almacenamiento	10% -90%
El consumo de energía	Ralenti: 0,65 W Carga completa: 1,3 W

Actuación

Capacidad de conmutación	1 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	0,744 Mpps
Memoria de búfer de paquetes	448 Kbits
Tamaño de la tabla MAC	1K
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az

Solicitud

El producto es aplicable a pequeñas y medianas oficinas y redes domésticas.

General

ESD	Descarga de aire: 8kV Descarga de contacto: 4kV
Thunderproof	Modo común: 2 kV
Peso neto	0,04 kg (0,09 libras)
Peso bruto	0,14 kg (0,31 libras)
Dimensiones	77 mm × 46 mm × 21 mm (3,03" × 1,81" × 0,83")
Dimensiones del embalaje	94 mm × 55 mm × 107 mm (3,70" × 2,17" × 4,21")

Dimensiones (mm [pulgadas])

