



YLI ELECTRONIC

Cerradura magnética (280 kg)



Especificaciones

Modelo	Tamaño (unidad:mm)	Voltaje	Corriente	Fuerza de retención	Señal de bloqueo	Señal de puerta	Puerta
YM-280N	250Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mA 24V/260mA	280kg(600Lbs)	No	No	Puerta sencilla
YM-280N(LED)	250Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mA 24V/260mA	280kg(600Lbs)	NO/NC/COM	No	Puerta sencilla
YM-280NT(LED)	250Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mA 24V/260mA	280kg(600Lbs)	NO/NC/COM	No	Puerta sencilla
YM-280N(LED)-DS	250Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mA 24V/260mA	280kg(600Lbs)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	Puerta sencilla
YM-280ND	500Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mAx2 24V/260mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	No	No	Puerta doble
YM-280ND(LED)	500Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mAx2 24V/260mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	NO/NC/COM	No	Puerta doble
YM-280NTD(LED)	500Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mAx2 24V/260mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	NO/NC/COM	No	Puerta doble
YM-280ND(LED)-DS	500Lx48.8Wx27.9P	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/520mAx2 24V/260mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	Puerta doble

Diagrama (unidad: mm)

