

Módulo de entrada doble múltiple D7052

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Se utiliza con FACP direccionables D7024, DS9400M o FPD-7024
- ▶ Encaja en una caja posterior cuadrada de salida doble estándar o de cuatro pulgadas
- ▶ Fácil de direccionar utilizando interruptores giratorios
- ▶ Bajo consumo de corriente
- ▶ Forma parte del listado UL

El Módulo de entrada doble múltiple D7052 conecta contactos normalmente abiertos (NO) al bus múltiple de un Panel de control de alarma de incendio (FACP) direccionable D7024, DS9400M o FPD-7024. Utilice el D7052 para dos entradas supervisadas clase B (estilo B) o una entrada clase A (estilo D). Toda la potencia de funcionamiento para el módulo de entrada proviene del FACP.



Nota

El D7024 y DS9400M **no** están incluidos en la novena edición de la lista UL864.

Interruptores giratorios permiten una cómoda configuración de dirección.

Un LED de estado integrado en el módulo indica condiciones normales, de alarma, de averías y es visible en el módulo o en una placa frontal práctica y compacta.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación	
EE. UU.	UL	UOXX: Control Unit Accessories, System (ANSI/UL 864)
	FM	
	CSFM	7165-1615:0147
	CSFM	7165-1615:0227
	NYC-MEA	12-92-E, Vol. 14

Planificación

Productos compatibles

Los siguientes productos son compatibles con el Módulo de entrada doble múltiple D7052:

Categoría	ID del producto	Descripción del producto
Paneles de Control	D7024	FACP direccionable
	D7024-EXP	FACP direccionable para exportación
	DS9400M	FACP direccionable

	FPD-7024	FACP direccionable
Módulos	D7039	Módulo de expansión múltiple

Montaje

Monte el D7052 en una caja posterior cuadrada de salida doble estándar o de cuatro pulgadas.

Cables

Realice las conexiones a los terminales en la parte posterior del D7052. Todos los terminales pueden admitir cables de hasta 12 AWG (2,3 mm); sin embargo, siga las pautas de cableado especificadas por el Código eléctrico nacional (NFPA-70). Se limita y supervisa la alimentación de todo el cableado.

**Nota**

No utilice cables blindados.

**Nota**

Supervise los lazos de entrada clase B con las resistencias RFL incluidas. Un lazo clase A no requiere una resistencia RFL.

Piezas incluidas

Cantida d	Componente
1	Módulo D7052
2	Resistencias fin de línea (RFL) de 2,21 k Ω (número de parte: 25899)
1	Paquete de documentación
1	Paquete de hardware

Especificaciones técnicas**Denominación de circuito**

Bus de multiplexor (MUX):	SLC de clase A (estilo 6) o SLC clase B (estilo 4) supervisado
Entrada:	IDC clase A (estilo D) o IDC clase B (estilo B) supervisado

Consideraciones ambientales

Entorno:	Interior, seco
Humedad relativa:	Hasta un 93% sin condensación
Temperatura (en funcionamiento):	De 0 °C a +49 °C (de +32 °F a +120 °F)

Entradas

Tipo:	Dos entradas de contacto normalmente abierto (NO) clase B (estilo B) o una entrada de contacto clase A (estilo D) supervisada mediante una resistencia RFL de 2,21 k Ω (número de parte: 25899)
-------	--

Propiedades mecánicas

Color:	Blanco
Dimensiones:	4,3125 pulg. (10,9 cm) cuadrados por 1,0625 pulg. (2,7 cm) de profundidad
Material:	Plástico ABS
Peso:	110 g (3,9 oz)

Requisitos de alimentación (proveniente del bus MUX del FACP)

Corriente:	0,55 mA
Tensión (mínima):	8 V máximo (12 VCC nominal)

Información sobre pedidos**Módulo de entrada doble múltiple D7052**

El D7052 conecta contactos normalmente abiertos (NO) a un bus múltiple de un FACP D7024, DS9400M o FPD-7024. La alimentación de entrada del D7044 proviene del FACP para su uso en dos entradas supervisadas clase B (estilo B) o una entrada clase A (estilo D). Interruptores giratorios permiten una cómoda configuración de dirección.

Número de pedido **D7052**

Representada por:

Americas:

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security
Systems
38C Jalan Pemimpin
Singapore 577180
Phone: +65 6571 2600
Fax: +65 6571 2698
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.asia