

Especificación	
No. de parte	LKV314-V2.0
Técnico	
Aporte	HDMI × 1 (Tipo A, 19 pines, hembra)
Producción	HDMI × 4 (Tipo A, 19 pines, hembra)
Longitud del cable de entrada	≤5m (cable HDMI AWG26 compatible con HDMI2.0)
Longitud del cable de salida	≤5m (cable HDMI AWG26 compatible con HDMI2.0)
Soporte de video	480i a 60 Hz、480p a 60 Hz、576i a 50 Hz、576p a 50 Hz、720p a 50/60 Hz、1080i a 50/60 Hz、1080p a 50/60 Hz、4K × 2K @ 24/25/30 / 60Hz
Formato de audio	Admite audio estándar y DSD (Transmisión directa Digital) y audio HD (HBR)
Señal TMDS	0,5~1,5 Vp-p (TMDS)
Señal DDC	5Vp-p (TTL)
Interruptor DIP EDID	NO
HDCP	HDCP2.2
Mecánico	
Alojamiento	Recinto de metal
Dimensiones (L × W × H mm)	158 × 80 × 17 mm
Peso neto	196g
Fuente de alimentación	5V / 2A
El consumo de energía	<8W
Temperatura de operación	0 ~ 60 °
Temperatura de almacenamiento	- 20 ~ 70 °
Humedad relativa	20-90% (sin condensación)