



Detector de apertura, vibración e inclinación inalámbrico. DoorProtect Plus



Especificaciones Técnicas

Umbral de actuación del detector	1 cm (imán pequeño) 2 cm (imán grande)
Recurso del sensor	2 000 000 de aperturas
Umbral de activación del sensor de inclinación	5° o más (ajustable)
Sensibilidad de impacto	3 niveles
Opción ignorar primer impacto	Si
Tamper anti-sabotaje	Si
Protocolo de comunicación de radio	Jeweller
Banda de radiofrecuencia	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Compatibilidad	Solo funciona con Ajax hubs y repetidores de señal de radio
Potencia máxima de radiofrecuencia de salida	Hasta 20 mW
Modulación de la señal de radio	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 1200 m (sin obstáculos)
Entrada para conectar detectores por cable	Si, NC
Fuente de alimentación	1 pila CR123A, 3 V
Método de instalación	Interior
Clasificación de protección	IP50
Rango de temperaturas de operación	De -10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	Up to 75%
Dimensiones	Ø 20 × 90 mm
Peso	29 g