

ES-855P11C-S7-C-MI Serie a todo color

Cámara IP de globo ocular con detección de rostros a todo color de 5MP



- Sensor CMOS de 1/2,8"
- Codificación de flujo triple H.265
- Lente óptica de alta calidad: 2,8 mm
- Rango de luz blanca de 20 m
- Un algoritmo de detección de rostros integrado
- PoE y micrófono integrados
- Admite múltiples navegadores web
- Visualización remota con aplicación móvil o VMS
- Protección contra rayos hasta 6kV
- Caja metálica IP67



Resumen del sistema

Impulsada por la lente de gran apertura F1.0 de vanguardia e iluminadores LED de color blanco cálido, la cámara de la serie Full Color de ZKTeco presenta una imagen en color de alta calidad con detalles ricos incluso en condiciones de oscuridad total. Promete entregar una identificación auténtica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La serie Full Color también ofrece múltiples funciones de detección de rostros inteligentes líderes en la industria para alarmas de despliegue de rostros inteligentes.

La función de nube P2P está integrada para cada dispositivo, muy conveniente y flexible para la visualización remota en tiempo real.

Funciones

A todo color y Starlight

Adopta una lente de gran apertura F1.0 y un sensor de alto rendimiento de 1/2,8". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un algoritmo de procesamiento de imagen avanzado, la cámara presenta un rendimiento impresionante con poca luz con un equilibrio excepcional entre la reducción de ruido y la borrosidad de los objetos en movimiento. Con 2 iluminadores LED de color blanco cálido, puede proporcionar una imagen colorida y vívida incluso en la oscuridad total.

H.265

La tecnología H.265 es una optimización evolutiva del tradicional H.264. Incluye una serie de estrategias de codificación, como ROI dinámico, reducción inteligente de ruido 2D y 3D para entregar videos de alta calidad y ahorrar significativamente hasta un 70 % de ancho de banda y almacenamiento.

Protección

Con su diseño de carcasa de metal robusto y mecánico preciso, las cámaras IP de la serie Full Color con clasificación IP67 pueden resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo.

Con un 10 % de tolerancia de voltaje de entrada, las cámaras podrían funcionar de manera segura en condiciones de energía extremas o inestables.

Con un rango de temperatura de trabajo de -30 °C a 60 °C, las cámaras pueden adaptarse a diversos entornos exteriores hostiles.

Parámetros técnicos

Cámara

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Modelo | ES-855P11C-S7-C-MI | Destello/DDR | 128Mb / 512Mb |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | Nº LED IR | 2 |
| Effective Pixels | 2560*1920 | Distancia de infrarrojos | 20m |
| mín. Iluminación | Color: 0.01Lux@F1.0 | Relación señal/ruido | >52dB |

Lente

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| Tipo de lente | Reparado | Abertura | F1.0 |
| Tipo de montaje | Junta de entrada | campo de visión | 110° |
| Longitud focal | 2,8 mm | Zoom óptico | N / A |

Video

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-----------|
| Compresión | H.265 / H.264 | WDR | DWDR |
| Resolución | 5MP (2560x1920) / 4MP (2688x1520) / 3MP (2304x1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1,3 MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) | Día / Noche | Apoyo |
| Control de tasa de bits | CBR/VBR | Balance de blancos | Apoyo |
| tasa de bits | H.265: 4 Mbps - 16 Mbps H.264: 5 Mbps - 20 Mbps | desempeñar | Apoyo |
| Transmisión múltiple | Convencional 5MP@25fps/ 4MP@25fps/ 3MP@25fps/ 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps | Reducción de ruido | DNR 2D/3D |
| | Sub corriente D1 a 25 fps / VGA a 25 fps / CIF a 25 fps | Espejo/voltar | Apoyo |
| | Tercera transmisión 1920X1080@25fps | Modo corredor | Apoyo |
| Detección de movimiento | Apoyo | LLC | Apoyo |
| Zoom digital | Apoyo | CLB | Apoyo |
| Compresión de audio | G7.11u | ROI | 4 áreas |
| Máscara de privacidad | 5 áreas | Anti-flicker | Apoyo |

IVA

| | |
|-------------------|---------------------|
| Vídeo inteligente | Detección de rostro |
|-------------------|---------------------|

Red

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|--|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP | administración Software (SVM) | AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS |
| interoperabilidad | PR ONVIF ofile S, SDK, API | Sistema operativo | ventanas |
| máx. Usuarios en línea | 3 | Aplicación móvil | AntarView Pro |
| Navegador web | IE/Firefox/Cromo/Safari | Servicio en la nube P2P | Apoyo |

Interfaz

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| ethernet | 1 puerto RJ-45 (10/100Mbps) | Botón de reinicio | N / A |
| E/S de audio | Micrófono incorporado | Ranura Micro-SD | N / A |
| E/S de alarma | N / A | ANR | N / A |
| RS485 | N / A | USB | N / A |

General

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| Fuente de alimentación | PoE (IEEE802.3af), CC 12 V \pm 10 % | Temperatura de trabajo | -30°C a 60°C |
| El consumo de energía | <3W | Humedad de trabajo | 10% a 90% |
| Protección de ingreso | IP67 | Peso neto | 0,30 kg |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 171 * 75 * 66 (mm) | Peso bruto | 0,45 kg |

información del pedido

| Cámara | Modelo | Descripción |
|---------------|--------------------|---|
| Cámara de 5MP | ES-855P11C-S7-C-MI | Globo ocular de detección de rostros a todo color de 5MP Cámara IP |

Dimensiones (mm)

