





IMAGEN			
MODELO	SM226LQ	SM226L3Q	SS075Q
MODELO TVC	SEC1180001	SEC1180006	SEC1210001
MARCA	SECOLARM	SECOLARM	SECOLARM
TIPO DE SENSOR	CABLEADO	CABLEADO	CABLEADO
PANEL COMPATIBLE	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12~24 VDC	12~24 VDC	12 VDC
CORRIENTE SOPORTADA	1.0A@10VDC (max), 10W	0.2A@10VDC (max), 3W	0.5A@12VDC
SALIDA DE ALARMA	Normalment Cerrado	NC y NA	Normalmente Abierto NA
TIPO DE SENSOR	Contacto Magnético Over Head	Contacto Magnético Over Head	Botón pánico restablecimiento automatico
GAP MADERA GAP METAL	70 mm	70 mm	N/A
COLOR	Gris	Gris	
MATERIAL	Plástico ABS en soporte en L, Caja de aluminio	Plástico ABS en soporte en L, Caja de aluminio	Plástico ABS
DIMENSIONES mm	100x50x50	100x51x51	76x23x15
ACCESORIO	N/A	N/A	N/A

IMAGEN			
MODELO	ST24062AQ	ST24063AQ	
MODELO TVC	SEC1220002	SEC1220003	
MARCA	SECOLARM	SECOLARM	
TIPO DE SENSOR	CABLEADO	CABLEADO	
PANEL COMPATIBLE	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB	
VOLTAJE ENTRADA	16VAC/50VA	24~28VAC/100VA	
VOLTAJE SALIDA	6, 12, 24 VDC	6, 12, 24 VDC	
CORRIENTE CONTINUA	1.5 A	2.5 A	
CORRIENTE PICO	2.0 A	3.0 A	
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°~65° C	-20°~65° C	
BÁTERIA	DSC2360002	DSC2360002	
CARACTERÍSTICAS	Protección térmica y compensación, Polaridad inversa protegida	Protección térmica y compensación, Polaridad inversa protegida	
DIMENSIONES mm	73x64x35	73x64x35	
ACCESORIO	GTVC MX-007	GTVC MX-007	